グランネクスト 6.0mm厚品 / 木造 参考納まり図

1 軒先部	2 一般部	3 けらば部	4 平棟部
		<p>※1 ほこりや落葉の多い地域 ※2 のぼり木にタフロックまたは防風板固定材を使用する場合は、下屋根材の寄合ひよるふたは不要 ※3 濡れ戻りが標準基準Aを超える範囲に施工する場合は、積雪水切りハセ折り側のアップ側にシーリングする</p>	<p>※1 窓木が防風板隠れている場合は不要 ※2 窓木にタフロックを使用する場合は不要 ※3 野地板(大)を使用し、200mm以下かつ、棟筋から出る長さで上端を切削 ※4 最上段より一段下の屋根材は252~350mmの寸法で納める</p>
<p>※窓木が防風板隠れている場合は不要</p>	<p>※1 窓木にタフロックを使用する場合は不要 ※2 野地板(大)を使用し、200mm以下かつ、棟筋から出る長さで上端を切削 ※3 最上段より一段下の屋根材は252~350mmの寸法で納める</p>	<p>※1 窓木にタフロックを使用する場合は不要 ※2 濡れ戻りが標準基準Aを超える範囲に施工する場合は、積雪水切りハセ折り側のアップ側にシーリングする</p>	
<p>※1 窓木が防風板隠れている場合は不要 ※2 窓木にタフロックを使用する場合は不要 ※3 野地板(大)を使用し、200mm以下かつ、棟筋から出る長さで上端を切削 ※4 最上段より一段下の屋根材は252~350mmの寸法で納める</p>			