

I. 全体図

透湿防水シート

柱

⑦ハット型ジョイナー片側タイプ

⑩入隅捨て水切り

⑨中間水切り

④留め金具 (5mm) ロングスターター

⑬スペーサー10

⑥通気金具 (15mm) 出隅用

⑫スペーサー15

⑪直留め用ビス

シーリング

①KMEWサイディング

⑧土台水切り

②同質出隅

⑤通気金具 (15mm) 平板用

③通気金具 (15mm) ロングスターター

C形鋼 C-100×50×20×1.6~2.3

455

455

455

455

3030

II. 部品図

①KMEWサイディング (図は15mm厚品)

長さ: 3030mm

②同質出隅 (図は15mm厚品、内寸75mm)

3030

③通気金具 (15mm) ロングスターター

品番: RE10157
厚み: 0.8mm

④留め金具 (5mm) ロングスターター

品番: B10057 厚み: 0.8mm

※同梱ビスは使用できません。
留め金具用ビス45 (鉄骨下地用) をご使用ください。

⑤通気金具 (15mm) 平板用

品番: B10115
厚み: 0.8mm

⑥留め金具 (15mm) 出隅用

品番: RE10158 厚み: 0.8mm
材質: 溶融亜鉛-Al-Mg合金めっき鋼板

○留め金具用ビス (鉄骨下地用)

品番: RY8840

○留め金具用ビス45 (鉄骨下地用)

品番: B8845S

⑦ハット型ジョイナー片側タイプ

品番: B2713K
厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm

⑧土台水切り50

品番: B238W※
厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm

⑨中間水切り

品番: RE2241※※※/B2241※※※
厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm

⑩入隅捨て水切り

品番: RCILK
厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm

⑪直留め用ビス50 (鉄骨下地用)

品番: B88501

⑫スペーサー15 (開口部・出入隅部等用) ⑬スペーサー10 (中間水切り部高さ調整用) ○スペーサー2 (不陸調整用)

品番: RY82S15

○見切り縁 18mm厚用

品番: B254W※
厚み: 0.35mm
長さ: 3030mm

○見切り縁 16・15mm厚用

品番: B253W※
厚み: 0.35mm
長さ: 3030mm

⑫スペーサー15 (開口部・出入隅部等用) ⑬スペーサー10 (中間水切り部高さ調整用) ○スペーサー2 (不陸調整用)

品番: RY82S10

⑫スペーサー15 (開口部・出入隅部等用) ⑬スペーサー10 (中間水切り部高さ調整用) ○スペーサー2 (不陸調整用)

品番: RY82S02