

鉄骨下地 / 横張り / 通気金具(15mm)留め施工 / 1時間耐火構造<内装材指定なし>

I. 全体図 ①KMEWサイディング※1 ②同質出隅 ③通気金具(15mm)スターター またはロングスターター ④通気金具(15mm)平板用 またはロング通気金具(15mm) ⑤通気金具(15mm)出隅用 ⑥ハット型ジョイナー ⑦ハット型ジョイナー片側タイプ ⑧土台水切り70 ⑨入隅捨て水切り タイガーボード タイプZ・WR (厚15以上)二重張り 透湿防水シート シーリング 下張り用目地テープ (アルミテープ 厚0.08以上、幅50以上) 防水テープ C形鋼 C-100×50×20×2.3~3.2 外装縦目地部補強材(アルミテープ厚0.08以上、幅50以上)※2 補助材 長さ: 3030mm ※1 一般地域:レジェール、ネオロック、フィルテクト全商品またはエクセレージ「新フラット16」、「SOLIDO typeF facade」に限ります。 寒冷地域:レジェール、ネオロック、フィルテクト全商品またはセラディール「梨地16」に限ります。 ※2 認定番号:FP060NE-0228-1(1)、(2)は外装材の縦目地位置に合わせてアルミテープが必要です。 上記以外の認定番号は、縦目地位置にアルミテープは必要ありません。	II. 部品図 ①KMEWサイディング(図は16mm厚品) 長さ:3030mm ②同質出隅(図は16mm厚品、内寸75mm) 長さ:3030mm ③通気金具(15mm)スターター 品番:RY7464S 厚み:1.2mm ○ロングスターター 品番:B101152 厚み:0.8mm ④通気金具(15mm)平板用 品番:B10115 厚み:0.8mm ○ロング通気金具(15mm) 品番:B10155 厚み:0.8mm ⑤通気金具(15mm)出隅用 品番:B101153 厚み:0.8mm ○留め金具用ビス45(鉄骨下地用) 品番:B8845S ⑥ハット型ジョイナー ハット型ジョイナーNEO 品番:B2716、B2722(NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm ⑦ハット型ジョイナー片側タイプ ハット型ジョイナー片側タイプNEO 品番:B2716K、B2719K(NEO) 厚み:0.3mm 長さ:3030mm ⑧土台水切り70 品番:B2310W※ 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ⑨入隅捨て水切り 品番:RCILK 厚み:0.35mm 長さ:3030mm ○直留め用ビス80(鉄骨下地用) 品番:B8880 ○スペーサー15(開口部・軒天等用) 品番:RY82S15 ○スペーサー2(不陸調整用) 品番:RY82S02
--	---