

木造下地 / 縦張り / 5mm金具留め施工

I. 全体図		II. 部品図			
		II. 部品図			
		① KMEWサイディング (図は15mm厚品) 	② 同質出隅 (図は15mm厚品、内寸75mm) 		③ 留め金具 (5mm) ロングスターター 品番: B10057 厚み: 0.8mm ○ ロングスターター用ビス 品番: ロングスターター同梱
		④ 留め金具 (5mm) 平板用 品番: B1005 厚み: 0.8mm	⑤ 留め金具 (5mm) 出隅用 品番: RE10058 厚み: 0.8mm	○ 留め金具用ビス (木下地用) 品番: RY8830	⑥ ハット型ジョイナー片側タイプ 品番: B2715K 厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm
		⑦ 土台水切り50 品番: B238W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm	⑧ 中間水切り 品番: RE224※※※/B224※※※ 厚み: 0.3mm 長さ: 3030mm	⑨ 入隅捨て水切り 品番: RCILK 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm	⑩ リング釘65 (直留め用) 18mm厚品用 品番: B8765R400 ○ リング釘45 (直留め用) 16・15mm厚品用 品番: B8745R400
		⑪ スペース5 (開口部・出入隅部等用) ○ スペース2 (不陸調整用) 品番: RY82S05	○ 見切り縁 18mm厚用 外寸23.5 内寸19.5 品番: B254W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm ○ 見切り縁 16・15mm厚用 外寸20.5 内寸16.5 品番: B253W※ 厚み: 0.35mm 長さ: 3030mm		