

| 窯業系サイディング/木造・横張り/5mm金具留め施工 参考納まり図【装飾部材〈幕板〉】 |                       |                                   |                               |                                   |                       |                                   |                               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1                                           | ウォールライン ボード210 納まり    | 2                                 | ウォールライン ボード210(雪の多い地域) 納まり    | 3                                 | ウォールライン ボード180 納まり    | 4                                 | ウォールライン ボード180(雪の多い地域) 納まり    |
|                                             |                       |                                   |                               |                                   |                       |                                   |                               |
| 5                                           | ウォールライン ボード240A 納まり   | 6                                 | ウォールライン ボード240A(雪の多い地域) 納まり   | 7                                 | ウォールライン ボード210A 納まり   | 8                                 | ウォールライン ボード210A(雪の多い地域) 納まり   |
|                                             |                       |                                   |                               |                                   |                       |                                   |                               |
| ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定           |                       | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                               | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                       | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                               |
| 9                                           | ウォールライン ボード180A 納まり   | 10                                | ウォールライン ボード180A(雪の多い地域) 納まり   | 11                                | ウォールライン ボード150A 納まり   | 12                                | ウォールライン ボード150A(雪の多い地域) 納まり   |
|                                             |                       |                                   |                               |                                   |                       |                                   |                               |
| ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定           |                       | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                               | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                       | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                               |
| 13                                          | ウォールライン ティンバー180A 納まり | 14                                | ウォールライン ティンバー180A(雪の多い地域) 納まり | 15                                | ウォールライン ティンバー120A 納まり | 16                                | ウォールライン ティンバー120A(雪の多い地域) 納まり |
|                                             |                       |                                   |                               |                                   |                       |                                   |                               |
| ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定           |                       | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                               | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                       | ※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定 |                               |

窯業系サイディング/木造・横張り/5mm金具留め施工 参考納まり図【装飾部材〈幕板〉】

|    |                      |
|----|----------------------|
| 17 | ウォールライン ティンバー80A 納まり |
|----|----------------------|

KMEWサイディング  
厚断縁  
寄置防水シート  
シーリング  
40mm  
リング釘75 ※1  
幅方向1本留め  
ティンバー80A  
スペース5  
断縁固定釘

※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定

18 ウォールライン ティンバー80A(雪の多い地域) 納まり

水切り(現地調達)

リング釘45

捨シーリング

10mm

40mm

リング釘75 ※1  
幅方向1本留め

ティンバー80A

透湿防水シート

排水層

KMEWサイディング

スプーサー5

胴縁固定釘

※1 先孔(φ2.8)をあけてから600mm以下の間隔で下地に固定